

PARADE CLASSIC L15 Ступени & Лестницы



Лак для ступеней лестниц алкидно-уретановый

Фасовка:
0,75 л; 2,5 л

Свойства

Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Образует долговечное прозрачное эластичное покрытие с высокой твердостью и износостойкостью. Надежно защищает древесину от царапин, воздействия воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел, алкоголя. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру древесины.

Специально разработан для деревянных лестниц и элементов лестниц

Долговечное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами

Отличная износостойкость, эластичность

Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств

Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

Технические характеристики

—

Тип поверхности:

Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

Время высыхания:

При температуре 20°C и относительной влажности 70%:

на отлип: 3-4 ч

между слоями: 12 ч

до шлифовки: 24 ч

полное высыхание: 1-2 дн

полное отверждение: 3-5 дн

Расход:

16-18 м²/л (на один слой)

Плотность:

0,9 – 0,92 г/см³

Степень блеска:

Глянцевый, полуматовый, матовый.

Состав:

Алкидно-уретановая смола.

Нанесение**Подготовка поверхности:**

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Деревянную поверхность отциклевать или отшлифовать.

Нанесение:

Перед применением тщательно перемешать. Лак наносят методами распыления, валиком или кистью. При необходимости разбавить уайт-спиритом до нужной вязкости. Наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов. Рабочая температура: от 5°C до 30°C.

Инструмент:

Кисть, валик, распылитель

Хранение и транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах, недоступных для детей. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус 35°C до 35°C.