

Заплатка жидкая

Химическая основа	ЗапЛатка жидкая - Герметик (компаунд) на основе полиуретана	
Область применения	Незаменим для ремонта: <ul style="list-style-type: none"> • надувных лодок и матрасов, бассейнов, сапог, тентов и других изделий их ПВХ, неопрена, кожи • Позволяет заклеить отверстия до 5 мм , порезы, трещины. 	
Технические данные в соответствии с ТУ ТУ2513-009-44297874-99	1. Внешний вид	Однородная вязкая масса, Цвет: темно серый, черный, хаки, синий, белый
	2. Стекаемость, мм, не более	2
	3. Массовая доля летучих веществ, %, не более	75
	4. Предел прочности при разрыве, МПа, не менее	10
	5. Относительное удлинение на разрыв при (20±2)°С, %, не менее	50
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Эластичен, стоек к излому • Не требует температурного нагрева • Не повреждает лакокрасочных покрытий • имеет высочайшую адгезию • Температуро -устойчивость в нанесенном виде от –30°С до +50°С 	
Указания к применению	Обезжирить, зашкурить, нанести равномерный слой на место пореза, при необходимости с обратной стороны можно приложить полиэтилен и разгладить заплатку. Работы проводить при температуре желательнее выше 10°С, на спущенном (если надувное) изделии. Длинные разрезы можно предварительно сшить. Пользоваться отремонтированным изделием через 4 час, максимальная прочность достигается через 24 час	
Условия хранения и транспортировки	Транспортирование осуществляют любым видом транспорта, обеспечивающим условия перевозки огнеопасных грузов с соблюдением правил перевозки, установленных на данном виде транспорта. Допускается транспортирование при минусовых температурах. ЗапЛатка жидкая должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до 30°С, вдали от отопительных приборов, с предохранением от попадания влаги, солнечных лучей	
Меры предосторожности 	Содержит ЛВЖ Может вызывать слабое раздражение кожи. Вызывает раздражение глаз. Может вызывать сонливость и головокружение. Держать в месте, недоступном для детей. Беречь от искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Хранить и работать в хорошо вентилируемом месте, использовать средства защиты. При попадании в глаза : осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут При попадании на кожу промыть кожу водой с моющим средством. При обращении к врачу иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Утилизировать как бытовые отходы	
Упаковка	Алюминиевая туба – 40 мл	