

PARADE CLASSIC A1 Декор & Защита



Эмаль алкидная по металлу бетону, древесине матовая

Фасовка:
0,75 л; 2,5 л

Свойства

Эмаль на основе высококачественных алкидных смол и очищенного растворителя. Образующая пленка обладает высокими декоративными и защитными свойствами.

Для внутренних и наружных работ

Супербелое покрытие с высокими декоративными свойствами

Различные степени блеска: А1 - матовая, А2 - полуматовая, А3 - глянцевая

Высокая атмосферостойкость и износостойкость

Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью

Быстро высыхает

Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

Колеровка компьютерная по системе PARADE или универсальными колерами

Технические характеристики

Тип поверхности:

Деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные и другие поверхности, а также ДСП, ДВП, фанера.

Время высыхания:

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:

на отлип, не более: 4 ч

полное высыхание, не более: 16 ч

Расход:

12 м²/л (на один слой)

Плотность:

База А - 1,45 г/см³, база С - 1,34 г/см³

Степень блеска:

Матовый.

Цвет в таре/Колеровка:

База А – белый, база С – бесцветный

Эмали базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную универсальными колерами.

Состав:

Алкидная смола.

Нанесение

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть очищена от пыли, ржавчины, жиров и других загрязнений. При нанесении на старую краску удалить отслаивающиеся части и зашкурить.

Грунтование:

При окраске минеральных поверхностей рекомендуется предварительно прогрунтовать их эмалью, разбавленной на 15% уайт-спиритом.

Нанесение:

Перед нанесением эмаль необходимо тщательно перемешать. При нанесении эмали методом распыления, необходимо разбавить ее на 12-17% уайт-спиритом.

Инструмент:

Кисть, валик, распылитель.

Хранение и транспортировка

Хранить в оригинальной закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.