

UNIS FIX

Клей для керамической плитки внутри помещений

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки керамической плитки на полы без подогрева и стены внутри сухих, влажных и отапливаемых помещений. Рекомендуется использовать как кладочный раствор.

- облицовка неровных поверхностей (до 15 мм)
- 24 часа до хождения
- для кухни, ванной и балкона
- для укладки блоков

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый газо-, пено- и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП) и другие поверхности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество воды на 25 кг сухой смеси, л	4,5-5,5
Толщина слоя, мм	3-15
Расход при слое 1мм, кг/м ²	1,35-1,45
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки плитки, мин	10
Время корректировки плитки, мин	10
Время до пешего хождения, ч	24
Прочность сцепления, кг/см ²	5 (0,5 МПа)
Удерживаемый вес плитки, кг/м ²	30
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	25