

ЮНИС ПЛЮС

Клей для всех видов плитки, мозаики, керамогранита и камня

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки керамической плитки, плит из природного камня и керамогранита размером не более 60х60 см на полы с подогревом и стены во влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых помещениях. Для облицовки фасадов зданий и цокольной части.

Рекомендуется для укладки плитки поверх старой плитки.

- для сложных оснований (поверх старой плитки)
- для системы «Тёплый пол»
- керамогранит на фасад
- удерниваемый вес 50 кг/м²



ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные и гипсовые (ПКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.) поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество воды на 25 кг сухой смеси, л	5,0-6,0
Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,3-1,4
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки плитки, мин	20
Время корректировки плитки, мин	20
Время до хондения (шпатель бхб мм), ч	24
Прочность сцепления, кг/см ²	12,5 (1,25 МПа)
Удерниваемый вес плитки, кг/м ²	50
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	5; 23; 25