

## **ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ KRASS БЕЛЫЙ**

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Уплотнение швов, необладающих высокой подвижностью;
- Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и дереве;
- Герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц;
- Выравнивание небольших оштукатуренных поверхностей перед их покраской.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Минимальная усадка, соответствует международному стандарту ISO 11600;
- Удобно наносится, не растекается;
- Быстро высыхает, не трескается;
- Без запаха, экологичен, нетоксичен, безопасен;
- Не вызывает коррозии металлов;
- Не содержит растворителей;
- Окрашивается алкидными и водно-дисперсионными красками.

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

#### **Ограничения**

- Защищать от постоянного контакта с водой.

#### **Подготовка поверхности**

- Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

#### **Нанесение**

- Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
- Герметик наносится при температуре от +5°C до +40°C с помощью ручного или пневматического пистолета.

- Скорость затвердевания: ок. 1-1,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей температуры.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при температуре от +5°C до +35°C.
- Допускается транспортировка при температуре до -35°C.