

Жидкое стекло натриевое

Область применения:

Применяется для гидроизоляции фундаментов различных сооружений от грунтовых вод; для склеивания стеклянных и фарфоровых изделий; склеивания и пропитки бумаги, картона; в качестве защитного средства при обрезке деревьев; для пропитки различных деревянных изделий и тканей в целях придания им большей плотности и огнестойкости; при изготовлении силикатных красок. Вяжущие свойства жидкого стекла находят широкое применение в строительной практике для склеивания и связки всевозможных строительных материалов; изготовления кислотоупорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс.

Расход:

1. В качестве добавки к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных помещений, устройства бассейнов, добавляют жидкое стекло в соотношении 1:10 к объему готового раствора.
2. Огнезащита: в 3 части жидкого стекла добавить 1 часть мела

Плотность: не менее 1,43г/см³

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза!

Жидкое стекло не токсично, пожаро-взрыво-безопасно.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре. Допускается хранение и транспортирование при t до -30⁰С, при этом качественные показатели клея сохраняются. При размораживании рекомендуется комнатная температура (около + 20⁰С)

Срок годности не менее 12 месяцев.

Упаковка: Бутылка 1,5кг

Банка 3 кг.

Канистра 5 кг, 10 кг.

Ведро 15 кг