

ЮНИС ХХІ

Экономичный клей для типовых работ внутри и снаружи помещений

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки керамической плитки на полы без подогрева и стены, керамогранита размером не более 30x30 см на полы без подогрева внутри помещений. Для наружной облицовки зданий керамической плиткой (выше цокольной части). Можно использовать для возведения ненесущих стен на основе облегченных блонов.

- экономичный и удобный
- для любых типов помещений: влажных, сухих, промерзающих, отапливаемых



ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шланобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПП) поверхности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество воды на 25 кг сухой смеси, л	4,75-5,75
Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,35-1,45
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки плитки, мин	15
Время корректировки плитки, мин	15
Время до хондения (толщина слоя до 6 мм), ч	24
Прочность сцепления, кг/см ²	9 (0,9 МПа)
Удерниваемый вес плитки, кг/м ²	40
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	5; 23; 25