



<b>Наименование:</b>	Лак акриловый для наружных и внутренних работ
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	Для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также бумажных обоев и стеклообоев. Применяется для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В). Выпускается с разным уровнем блеска: матовый и глянцевый.
<b>Свойства и особенности:</b>	Представляет собой молочно-белую гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному. При полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку, которая обеспечивает высокие декоративные и защитные свойства древесины.
<b>Колеровка:</b>	Возможна тонировка высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT".
<b>Блеск покрытия по ФБ-5, %:</b>	Матовый - 5%; Глянцевый - 50%.
<b>Класс истирания (DIN EN13300):</b>	1 класс истирания.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающийся старый лак должен быть удалён. Для получения лучшего декоративного эффекта поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать и удалить пыль.
<b>Способ нанесения:</b>	Лак наносить сплошным слоем кистью, валиком, тампоном, наливом или окунанием. Рекомендуется двухслойное нанесение лака с межслойной сушкой 1 час. Важно! Наносить лак на фактурную поверхность тонким слоем во избежание образования белёсости в углублениях рельефа.
<b>Расход:</b>	Ориентировочный расход лака при нанесении кистью на дерево: 100-160 г/м <sup>2</sup> на первый слой, 100 г/м <sup>2</sup> на второй слой.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +4°С до +40°С. Не замораживать!
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки.
<b>Плотность:</b>	Матовый - 1,05 г/см <sup>3</sup> ; глянцевый - 1,00 г/см <sup>3</sup> .
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 20%.

<b>Температура применения:</b>	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
<b>Меры предосторожности:</b>	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Описание опасности:</b>	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
<b>Срок годности:</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2313-005-32998388-2011 с изм. 1-6