



Лист технических данных
Версия 1

Колеровочная паста
универсальная STANDART
ТУ 2316-001-49630959-02

Назначение Для колерования водно-дисперсионных, алкидных и других материалов.

Свойства Рекомендуется проводить испытания колеровочных паст в готовых покрытиях для определения свето-и атмосферостойкости, т. к. данные свойства сильно зависят от свойств покрытия.

Состав Пигмент
Многоатомный спирт
Специальные добавки

Цвета

<input type="radio"/> Лимонно-желтый	<input type="radio"/> Темно-красный	<input checked="" type="radio"/> Салатный
<input checked="" type="radio"/> Золотисто-желтый	<input type="radio"/> Розовый	<input checked="" type="radio"/> Хаки
<input type="radio"/> Ярко-желтый	<input checked="" type="radio"/> Пурпурный	<input checked="" type="radio"/> Фисташковый
<input checked="" type="radio"/> Желто-коричневый	<input type="radio"/> Слива	<input checked="" type="radio"/> Палевый
<input checked="" type="radio"/> Бежевый	<input type="radio"/> Сиреневый	<input checked="" type="radio"/> Кофейный
<input checked="" type="radio"/> Светло-коричневый	<input checked="" type="radio"/> Ирис	<input checked="" type="radio"/> Темно-коричневый
<input checked="" type="radio"/> Красно-коричневый	<input checked="" type="radio"/> Фиалка	<input checked="" type="radio"/> Черный
<input type="radio"/> Апельсиновый	<input checked="" type="radio"/> Синий	<input checked="" type="radio"/> Серо-голубой
<input type="radio"/> Персик	<input checked="" type="radio"/> Морская волна	<input checked="" type="radio"/> Ультрамарин
<input checked="" type="radio"/> Персик светостойкий	<input checked="" type="radio"/> Изумрудный	<input checked="" type="radio"/> Полынь
<input type="radio"/> Коралл	<input type="radio"/> Зеленый	

● - для интерьерных и фасадных работ

○ - для интерьерных работ

Упаковка Пластиковая тара объемом 0,05л, 0,1л, 0,9л; бочка массой 50кг.

Технические характеристики

Внешний вид	После перемешивания вязкая однородная масса цвета пигмента
Вязкость по Брукфельду, сПз, шп.4, V=100, 25 °С	350-3000
Степень перетира, мкм, не более	40
Консистенция, мм	25-40
Удельный вес, г/см ³	1,24-1,58
Морозостойкость, циклы	5
pH	7,5-11

Условия хранения Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения В невскрытой таре производителя 60 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

Утилизация отходов Тара и неиспользованные остатки пасты после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Сертификаты Свидетельство о государственной регистрации № RU.18.УЦ.04.008.E.000010.02.14.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.