

Краска PARADE CLASSIC W3 (база А) для стен и потолков

Стойкая к влажной уборке

- Для внутренних работ
- Матовое влагостойкое покрытие
- Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300
- Отличная укрывистость и паропроницаемость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности (включая ранее окрашенные), а также фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).
СВОЙСТВА	Акриловая белая матовая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажную уборку (на минеральных поверхностях). Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, высокой укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 5 лет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.
НАНЕСЕНИЕ	Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 10%. Наносить 2 слоя кистью, валиком или распылителем. При окраске потолка последний мазок наносить по направлению освещения. Не использовать краску при температуре ниже 10°C и влажности воздуха более 80%.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: от пыли 1ч межслойная сушка 1ч полное высыхание 2ч Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 12 м ² /л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	~ 1,6 г/см ³
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый Компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для водных красок.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, тальк, гидроксизтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.
ФАСОВКА	2,5л; 5л; 9л.