

# ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Самовыравнивающийся наливной пол

## НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и механизированного базового, а также финишного выравнивания пола внутри сухих и влажных отапливаемых помещений.

- 2 в 1: стяжка+наливной пол
- быстротвердеющий
- выравнивание до 100 мм
- для системы «Тёплый пол»
- хождение по полу через 3 часа
- повышенная растекаемость



## ОСНОВАНИЯ

Применяется по бетонным и цементно-песчаным недеформирующимся основаниям. Возраст оснований – не менее 28 суток.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество воды на 25 кг сухой смеси, л	4,25-5,50
Фракция наполнителя, не более, мм	1
Толщина слоя, мм	2-100
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м <sup>2</sup>	13-14
Жизнеспособность раствора, мин	40
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см <sup>2</sup>	150 (15 МПа)
Прочность сцепления, не менее, кгс/см <sup>2</sup>	7 (0,7 МПа)
Время до хождения (слой до 10 мм), ч	3
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	3-7
Дальнейшая отделка, через, сут	1-14
Варианты фасовки, кг	20; 25