



<b>Наименование:</b>	Клей акриловый напольный «Эконом»
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	Предназначен для приклеивания бытового линолеума и ковровина во всех типах зданий и сооружений (А-В).
<b>Свойства и особенности:</b>	Клей представляет собой белую, однородную массу со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу, пластикам и пр. Имеет хорошую текучесть, что делает его удобным при работе на горизонтальных поверхностях. Эластичен после полного высыхания, в итоге не отслаивается при деформациях пола.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT".
<b>Способ нанесения:</b>	Клей наносить на склеиваемые поверхности сплошным слоем, с последующим «расчесом» зубчатым шпателем, или точно последующей сплошной подклейкой краев. Приклеивание линолеума на линолеум не рекомендуется. Перед использованием перемешать.
<b>Расход:</b>	Сплошным слоем: расход 0,8-1,5 кг/м <sup>2</sup> . Точно: расход 250-400 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания:</b>	Полная прочность достигается через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время на достижение полной прочности увеличивается.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание при температуре до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Клей размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
<b>Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см<sup>2</sup>:</b>	8
<b>Плотность:</b>	1.44 г/см <sup>3</sup>
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 55%.
<b>Температура применения:</b>	Склеивание производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Приклеивание линолеума на линолеум.

<b>Меры предосторожности:</b>	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Описание опасности:</b>	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
<b>Срок годности:</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2242-003-32998388-2010 с изм. 1-7