

# Масло Kraskovar Dishes Oil для деревянной посуды и разделочных досок

Экологичное натуральное масло Kraskovar Dishes Oil предназначено для первичной отделки и повторной реставрации деревянной посуды, разделочных досок, столешниц, рукояток ножей и других деревянных поверхностей, контактирующих с пищей.

Уникально подобранные природные компоненты масла и твёрдого воска, проникают глубоко в поры материала, что позволяет эффективно защитить древесину изнутри.

Препятствует проникновению опасных микроорганизмов, не допускает попадание токсинов в еду и является профилактикой впитывания неприятных запахов деревом.

Снижает риск появления трещин, сколов, деформации и разбухания, придает грязе- и водоотталкивающие свойства. Абсолютно безопасно при контакте с кожей и слюной, не токсично, гипоаллергенно. Продлевает срок службы изделия.

При нанесении образует гладкое шелковисто-матовое покрытие, подчеркивающее рисунок древесины и позволяющее материалу дышать. Обладает антистатическим свойством. Применяется для внутренних работ. Не содержит летучих веществ, не шелушится и не отслаивается от поверхности. Не применяется для пола.

## **Способы применения:**

Перед применением средство необходимо перемешать. Поверхность должна быть сухой и чистой, старые слои ЛКМ и грязь удалить. Смоляные пятна очистить Живичным скипидаром Kraskovar. Отшлифовать изделие абразивными материалами с зернистостью Р 220-240. Для работы можно использовать кисть, х/б ткань, ветошь. Масло рекомендуется наносить вдоль волокон древесины (влажность не более 18 %), соблюдая температурный режим не ниже + 15°C. Спустя 20-30 минут после нанесения первого слоя, удалить излишки масла, при необходимости, отполировать поверхность ветошью. Нанесение второго слоя рекомендуется через 12-24 часа. При нарушении температурных режимов, время межслойной сушки увеличивается. Набор полной прочности достигается через 7-10 дней. Не рекомендуется мыть изделие непосредственно перед нанесением.

## **Меры предосторожности:**

Имеет слабый запах. При попадании в глаза промыть водой с последующим обращением к врачу. Не допускать использования детьми. По окончании работ инструмент промыть водой с мылом, а использованную ткань утилизировать, либо хранить в герметичном контейнере с водой.

Продукт склонен к самовоспламенению. Во время работ необходимо исключить присутствие поблизости источников открытого огня и обеспечить вентиляцию в помещении.

## **Хранение:**

Гарантийный срок 60 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +0°C до +25°C, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.