



Pinotex Lacker Aqua

Две степени блеск: матовый 10, глянцевый 70

НОВИНКА









Технические данные

Связующее	Эмульсия акрилового
	полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) мат./ глянц.	30,4 % / 27,8 %
Плотность	≈ 1,03 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 13 м²/л
Цвет	Бесцветный / и База под колеровку*
База	CLR (Бесцветный)
Система колеровки	44 колеруемых оттенка по системе Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска



- Бесцветный лак используется в качестве самостоятельного финишного покрытия, а также является и Базой под колеровку (CLR), расширяя возможности выбора цветового решения интерьера
- ** Подтверждено испытаниями

Лак на водной основе для мебели и стен

- На водной основе, не имеет резкого запаха.
 Безопасный для использования внутри помещения
- Защищает деревянные поверхности от влаги и грязи
- Выдерживает воздействие моющих средств.
 За поверхностью легко ухаживать
- Покрытие устойчиво к ударам и царапинам
- Не желтеет и не темнеет со временем
- Быстро высыхает на окрашенной поверхности
- Широкая палитра колеровки 44 оттенка

Описание

Колеруемый прозрачный лак на водной основе. Не желтеет со временем, сохраняя естественную красоту древесины. Образует эластичное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам, а также воздействию воды, грязи, жира, бытовой химии. Лакированная поверхность легко очищается от бытовых загрязнений. Лак удобен в использовании, легко разравнивается и не оставляет потеков, следов от инструмента при нанесении. Создает идеально гладкое финишное покрытие. Быстро высыхает, окрасочные работы можно завершить за один день. Ассортимент представлен разной степенью блеска для достижения желаемого эффекта: матовый — добавляет уюта и тепла в интерьер, не отвлекает внимание от мебели и элементов отделки, глянцевый — нарядный блеск визуально делает более выразительной структуру древесины.

Область применения

Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью. Для лакирования стен, потолков, мебели, карнизов, дверей и прочих деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу. Pinotex Lacker Aqua одобрен для покрытия детской мебели и игрушек, а также сертифицирован для защиты и ухода за деревянными поверхностями, соприкасающимися с продуктами питания (кухонные пульты, столы, сервировочные столы, деревянная посуда и т.п.)**. Не применять для лакировки полов.

Особенности применения

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Произвести подготовку поверхности. Наносите в 2-3 слоя вдоль досок при температуре воздуха и поверхности от +5° до +30°C и относительной влажности воздуха от 40 до 80% и влажности древесины <18 %.

В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. При нанесении лак имеет молочнобелый цвет, после высыхания становится прозрачным.

Разбавление

Не требуется

