



Наименование:	Грунтовка по старой краске ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для наружных и внутренних работ для предварительной обработки поверхностей, ранее окрашенных ПФ, НЦ, масляной и т.п. ЛКМ, а также пассивных поверхностей (пластик, стекло, кафель, ПВХ и т.п.) перед нанесением водно-дисперсионных красок во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой молочно-белую низковязкую жидкость. После высыхания образует ровную полупрозрачную поверхность. На поверхности старого покрытия образует плёнку, улучшающую адгезию к водно-дисперсионным материалам, что облегчает их нанесение на ранее окрашенные основания.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Способ нанесения:	Грунтовку наносить кистью, валиком или краскопультом в один тонкий равномерный слой.
Расход:	Ориентировочный расход 100 г/м ² .
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,03 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 17%.
Температура применения:	Работы производить при температуре от +7°С до +30°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не

использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

Описание опасности: Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

Технические условия: ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-4