



- Спецгрунт акриловый
Фасовка: 2,5 л; 10 л

Свойства

Готовый к употреблению грунт. Образует однородную слегка шероховатую поверхность.

- Решает задачу окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными красками, водно-дисперсионными материалами
- Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий
- Обеспечивает отличную адгезию последующих слоев
- Легко наносится
- Грунт окрашен в голубой цвет для индикации равномерности нанесения
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

Технические характеристики

Тип поверхности:

Ранее окрашенные алкидными или масляными красками поверхности.

Время высыхания:

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:

- на отлип - 1 ч
- до перекрашивания - 12 ч

Расход:

7-10 м²/л

Плотность:

1,20 г/см³

Цвет в таре/Колеровка:

Циановый

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера.

Нанесение

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Следует удалить остатки непрочно держащегося покрытия и, при необходимости, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность.

Нанесение:

Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность валиком или кистью в один слой. Условия нанесения: температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%. После высыхания грунтовка образует однородную полупрозрачную слегка шероховатую поверхность.

Инструмент:

Валик, кисть.

Хранение и транспортировка

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Гарантийный срок хранения – 24 мес. со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания грунтовку размораживают при комнатной температуре, тщательно перемешивают и фильтруют.