

Область применения: Обработка окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Для работ внутри помещения. **Свойства и особенности:** Легко наносятся, хорошо растекается. После нанесения на поверхность образует однородное, непрозрачное покрытие, обладающее защитными и декоративными свойствами, стойкое к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. **Подготовка поверхности:** Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать антикоррозионным грунтом. **Применение и расход:** Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом. Степень разбавления зависит от способа нанесения (кисть, валик, краскораспылитель). Наносить в 1-2 слоя при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80 %. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, не наносить при повышенной влажности. Расход на однослойное покрытие – 100-180 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности. **Время высыхания:** При температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется. **Состав:** Алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, сиккатив, вспомогательные добавки. **Очистка инструмента и рук:** Сразу после работы промыть уайт-спиритом, сольвентом, вытереть сухой ветошью. **Хранение и транспортировка:** В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. **Утилизация:** Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую, пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. **Срок годности:** 24 месяца со дня изготовления. **На крышке указаны:** цвет, масса нетто, дата изготовления и номер партии. **ТУ 2312-001-88753220-2011. Меры предосторожности:** Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязнённую одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

Производитель: «Престиж» холдинг

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267. Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

