

**Лак ХВ-784**  
**Быстросохнущий для наружных и внутренних работ.**

**(Бесцветный, Сосна, Орех, Бук, Янтарь, Дуб, Клен, Палисандр, Красное дерево).**

**Назначение**

Для тонирования и защиты изделий из дерева, фанеры, МДФ, ДСП, ДВП, ОСП (OSB) эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Придает благородный оттенок деревянным изделиям. Для изменения интенсивности цвета покрытия тонированный лак можно разбавить лаком ХВ-784 «Бесцветный».

**Расход при нанесении в один слой: 120-150 гр. на 1 м<sup>2</sup>.** Время высыхания при температуре 20±2°С - 12 часов.

**Техническая информация**

**Состав:** органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, красители.

**Условия хранения:** хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, повышенного тепла и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от -30°С до +30°С.

**Срок годности:** 36 месяцев со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.

**Объем:** 500 мл.

**Применение**

Наносится кистью, валиком или тампоном на предварительно подготовленную (очищенную и зашкуренную) поверхность в 1-2 слоя с промежуточной сушкой в 2 часа. Если необходимо получить гладкую лакированную поверхность, то после нанесения первого слоя лака и промежуточной сушки изделие рекомендуется слегка отшлифовать перед нанесением второго слоя. При загустении разбавить ксилолом.

**Меры предосторожности:** Не нагревать! Беречь от огня! Не допускать попадание продукта внутрь организма, в глаза и на слизистую оболочку. При проведении работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. Хранить в недоступном для детей месте.