



Наименование:	Лак по дереву акриловый для бань и саун
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных стен и потолков внутри бань и саун от плесневых, дереворазрушающих и окрашивающих грибов, периодического увлажнения и загрязнения. Для полов не применять.
Свойства и особенности:	Представляет собой гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом. Содержит специальные компоненты против синевы и плесени. При полном высыхании лак образует прозрачную эластичную прочную пленку, устойчивую к мытью. Покрытие не снижает паропроницаемость древесины, при этом придает ей грязе- и водоотталкивающие свойства.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающийся старый лак должен быть удален. Для получения лучшего декоративного эффекта поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать и удалить пыль.
Способ нанесения:	Лак наносить сплошным слоем кистью, валиком или распылителем. Рекомендуется двухслойное нанесение лака с межслойной сушкой 1 час.
Расход:	Ориентировочный расход лака на один слой 100-160 г/м ² .
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать!
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, антисептические, восковые и др. модифицирующие добавки
Плотность:	1,02 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 20%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении

использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

Описание опасности: Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

Технические условия: ТУ 2313-005-32998388-2011 с изм. 1-6