

TITEBOND TUB SURROUND –КЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ (БЕЛАЯ ТУБА)

Клей профессиональный для интерьера ванной **Titebond Tub Surround**.
Остается гибким; повышенная водостойкость; быстро и сильно схватывается;

Область применения

Клей предназначен для приклеивания: пластиковых элементов интерьеров ванных комнат; вспененных пластиков; жестких пластиков; пластиковых молдингов (наличники, плинтуса, углы и т.д.).

Клей профессиональный Titebond Tub Surround - разработан на основе сильного растворителя, однако, он не растворяет вспененные и твердые пластики.

Он специально создан для приклеивания ПВХ, акриловых и других пластиков, используемых при отделке ванных комнат, как между собой, так и на многие конструкционные материалы, такие как дерево, сухая штукатурка, металл, ДСП, ДВП и др.

Клей отвечает требованиям ASTM C557 и ANSI A136.1 (США) и сертифицирован Госкомсанэпиднадзора РФ.

Производство: США

Фасовка

арт. 5221 - 296 мл., 12 шт./кор.

Физические свойства

- **Основа:** синтетический каучук
- **Класс влагостойкости:** водостойкий
- **Расход:** 10 м при срезе носика 6 мм - для тубы 296 мл
- **Температура применения:** -20...+35°C,
- **Температура эксплуатации:** -30...+50°C
- **Состояние:** мастика средней вязкости (150 Па*с);
- **Рабочее время после нанесения клея в виде жгута диаметром 9 мм:** 30-40 мин
- **Цвет:** светло-бежевый;
- **Сухой остаток:** 75%;
- **Плотность:** 1.5 кг/л;
- **Устойчивость к морозу:** не замерзает;

Варианты применения

- [Отделка и ремонт помещений с повышенной влажностью](#)
- [Внутренняя отделка и ремонт](#)
- [Наружная отделка и ремонт](#)

Примеры применения

Монтаж изделий из ПВХ и других пластиков как между собой, так и на многие конструкционные материалы (дерево, сухая штукатурка, металл, ДСП, ДВП и др) в помещениях с повышенной влажностью.

Указания по применению

- Температура применения: от -18°C до +48°C;
 - Температура эксплуатации: склеенных изделий: от -29°C до +65°C;
 - Рабочее время: после нанесения клея в виде жгута диаметром 9,5 мм - 45 мин;
 - Засохший клей удаляют острым ножом, только что нанесенный – минеральным спиртом;
- Расход:** длина выдавливаемого жгута клея диаметром 6 мм составляет 10 м для тубы 296 мл.

Ограничения:

Клей профессиональный для отделки интерьера ванной Titebond Tub Surround не применять для склеивания вспененного полистирола, если температура больше +30°C. Не приклеивайте

деревянную отделку ванной поверх керамической плитки или других непористых материалов. Для гарантии надежного приклеивания используйте временные распорки.

Отличительные особенности:

- превосходная водостойкость (Type II ANSI A136.1 в США);
- очень удобное рабочее время;
- быстрое, сильное сцепление;
- идеален для приклейки на большинство применяемых в строительстве поверхностей;
- не разрушает жесткие и вспененные пластики.

Хранение

Годность: 2 года в заводской упаковке при 20°C.

Меры безопасности

Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.